



2.1

Multipower LED drivers
Alimentatori LED multipotenza

SMART 50



SMART 50 BI

**Rated Voltage**
Tensione Nominale
220 ÷ 240 V**Frequency**
Frequenza
50...60 Hz**AC Operation range**
Tensione di utilizzo AC
198 ÷ 264 V**DC Operation range**
Tensione di utilizzo DC
170 ÷ 280 V**Power**
Potenza
3,5 ÷ 50 W**Typical ripple at max output current**
Ondulazione tipica alla massima corrente uscita
± 20 %⁽¹⁾**Reference Norms**
Norme di riferimento:
EN 50172 (VDE 0108)
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547

Article Articolo	Code Codice	P out W	V out DC	I out DC	n° LED max. ⁽¹⁾	V out max.	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾
SMART 50 ⁽²⁾	122220	27	10...78	350 mA cost.	25	90	-25...+50	90	0,95	> 90
SMART 50 BI	122219	31	10...78	400 mA cost.	25					
		35	10...78	450 mA cost.	24					
		39	10...78	500 mA cost.	22					
		43	10...78	550 mA cost.	22					
		47	10...78	600 mA cost.	20					
		50	10...77	650 mA cost.	20					
		50	10...71	700 mA cost.	18					
		50	10...66	750 mA cost.	17					
		50	10...62	800 mA cost.	16					
		50	10...59	850 mA cost.	15					
		50	10...55	900 mA cost.	14					
		50	10...53	950 mA cost.	13					
		50	10...50	1000 mA cost.	12					
		50	10...48	1050 mA cost.	12					

⁽¹⁾ Referred to V_{in} = 230 V, 100% load - Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%**Features**

- Multipower driver supplied with dip-switch for the selection of the output current.
- IP20 independent driver, for indoor use (SMART 50).
- Class I protection against electric shock for direct or indirect contact (SMART 50).
- Driver for built-in use (SMART 50 BI).
- Active Power Factor Corrector.
- It can be used for lighting equipment in protection class I.
- Analogical input (NTC) for thermal sensor connection.
- Current regulation ±5 % including temperature variations.
- Input and output terminal blocks on the same side (wire cross-section up to 1,5 mm² / AWG15).
- Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 2 mm - max. 9 mm (SMART 50).
- Driver can be secured with slot for screws.
- Protections:
 - against overheating and short circuits;
 - against mains voltage spikes;
 - against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.

Caratteristiche

- Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.
- Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (SMART 50).
- Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SMART 50).
- Alimentatore da incorporare (SMART 50 BI).
- PFC attivo.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I.
- Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico.
- Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15).
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 2 mm - max. 9 mm (SMART 50).
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Protezioni:
 - termica e cortocircuito;
 - contro le extra-tensioni di rete;
 - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.

